

I. Definicje pojęć

1. Dostawca - Buszrem S.A. ul. Żwirki 9 97-300 Piotrków Trybunalski, NIP 7712436996, REGON 590757832, KRS 0000305285 BDO 000028446;
2. Odbiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej składająca zamówienie i zobowiązująca się do odbioru betonu towarowego oraz pracy sprzętu (betonomieszarka, pompa do betonu);
3. Beton - materiał powstały ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz ewentualnych domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje własności w wyniku hydratacji cementu;
4. Mieszanka betonowa - całkowicie wymieszane składniki betonu, które są jeszcze w stanie umożliwiającym zagęszczenie wybraną metodą;
5. Beton towarowy - beton dostarczony jako mieszanka betonowa przez osobę lub jednostkę nie będącą wykonawcą ani podwykonawcą robót budowlanych;
6. Betonomieszarka - pojazd samochodowy z zabudowaną mieszarką umożliwiającą mieszanie i dostarczenie jednorodnej mieszanki betonowej;
7. Pompa do betonu - pojazd samochodowy z zabudowaną pompą umożliwiającą podawanie mieszanki betonowej na określoną odległość.

II. Warunki sprzedaży

1. Zamówienia składane przez odbiorcę będą składane z 3-dniowym wyprzedzeniem oraz będą określały: termin dostawy; adres dostawy; ilość betonu towarowego wyrażoną w m³. Odbiorca przy określaniu ilości betonu towarowego zobowiązany jest do uwzględnienia wszelkich ubytków powstających w czasie wbudowywania mieszanki betonowej, w szczególności mieszanki betonowej pozostającej na ścianach pojemników, w rurociągu oraz koszu pompy podającej beton; parametry techniczne betonu towarowego: klasę wytrzymałości; klasę konsystencji; klasę ekspozycji. Brak wskazania klasy ekspozycji jest równoznaczny z klasą ekspozycji X0 w rozumieniu normy PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność, inne parametry, jeśli są wymagane, sposób rozładunku mieszanki betonowej;
2. Za prawidłowy wybór oraz określenie parametrów technicznych betonu towarowego odpowiada wyłącznie Odbiorca. Deklarowane parametry betonu towarowego spełnione są po 56 dniach dojrzewania w warunkach normowych;
3. Dostawa betonu towarowego jest udokumentowana dowodem WZ (Wydanie Zewnętrzne), na którym Odbiorca potwierdza zgodność ilościową i asortymentową Towarów;
4. Świadczenie przez Dostawcę innych usług, takich jak pompowanie betonu jest udokumentowane raportem pracy sprzętu;
5. Dostawca będzie uważał każdorazowo osobę podpisującą dokument WZ lub raport pracy sprzętu jako odbierającą beton towarowy lub potwierdzającą świadczenie innych usług przed Dostawcą, upoważnioną do tej czynności;
6. Odmowa odebrania betonu towarowego z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy nie zwalnia Odbiorcy z obowiązku zapłaty ceny;
7. Ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty betonu towarowego, a także wszelka związana z tym odpowiedzialność przechodzą na Odbiorcę odbioru;
8. Ingerencja w skład mieszanki betonowej np. dodanie wody, domieszek i dodatków przez Odbiorcę lub na jego polecenie lub przekroczenie czasu oczekiwania na rozładunek i rozładunku wynoszącego łącznie 90 minut zwalnia Dostawcę z wszelkiej odpowiedzialności za jakość betonu towarowego. Przez zwolnienie z wszelkiej odpowiedzialności za jakość Strony rozumiemy zwłaszcza wyłączenie odpowiedzialności Dostawcy z tytułu rękojmi;
9. W przypadku, gdy dostawy betonu towarowego będą wykonywane w temperaturze powietrza poniżej -5°C albo powyżej +30°C, Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość dostarczonego betonu towarowego, a strony wyłączają odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi i gwarancji;

10. Odbiorca jest zobowiązany do przygotowania terenu pod pracę betonomieszarek lub pompy do betonu w taki sposób, aby był on zgodny z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasadami wiedzy technicznej. Miejsce rozładunku betonu towarowego powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i wyznaczone przez kierownika budowy lub osobę przez niego upoważnioną. Odbiorca jest zobowiązany każdorazowo powiadomić Dostawcę o wszelkich utrudnieniach transportowych i ograniczeniach tonażowych, które mogą mieć wpływ na realizację dostawy;
11. Odbiorca zapewni Dostawcy nieodpłatnie dojazd utwardzonymi drogami dojazdowymi w obrębie placu budowy do miejsca rozładunku betonu towarowego. Drogi dojazdowe powinny być dostosowane do pojazdów typu: betonomieszarka, pompa do betonu, samochód samowyładowczy, czyli o szerokości nie mniejszej niż 6m i nośności nie mniej niż 11,5 kN na oś;
12. Odbiorca jest zobowiązany do przygotowania miejsca pod pracę pompy do betonu, betonomieszarek oraz miejsca do badania i pobrania przez laboranta próbek betonu w taki sposób, aby był on zgodny z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasadami wiedzy technicznej. Odbiorca zobowiązany jest do wskazania miejsca, w którym pobrane próbki betonu zostaną przechowane w sposób umożliwiający właściwe dojrzewanie betonu;
13. Odbiorca każdorazowo jest zobowiązany udostępnić na terenie budowy miejsce do umycia pompy oraz betonomieszarki (leja) po pracy;
14. Czas pracy pompy do betonu naliczany jest od chwili przyjazdu pompy do betonu na budowę do chwili wyjazdu pompy do betonu z budowy. Do czasu pracy pompy do betonu wliczony jest czas: rozłożenia, pompowania betonu, oczekiwania na betonomieszarki, złożenia, mycia. Dojazd pompy do betonu na budowę oraz jej powrót z budowy rozliczany za każdy przejechany kilometr;
15. Przewidywany czas oczekiwania na rozładunek i rozładunku jednego betonowozu (9 m³) wynosi 45 minut licząc od chwili przyjazdu betonowozu na budowę (dla innych ilości mieszanki betonowej naliczany jest proporcjonalnie) W przypadku jego przekroczenia Odbiorca będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 2,00 zł + podatek VAT (2,46 zł) / każdą ponadnormatywną minutę;
16. Odbiorca traci ochronę gwarancyjną w przypadku, gdy Odbiorca lub osoby działające w jego imieniu dokonają zmieszania dostarczonego przez Dostawcę betonu towarowego z tożsamym produktem pochodzącym od innego producenta lub z mieszanką betonową pochodzącą z placu budowy, albo też w inny sposób zmienia lub poleca mieszać bądź zmieniać mieszankę betonową (np. dodaje dodatkową ilość wody, domieszki lub dodatki);
17. Ochrona gwarancyjna wygasa w przypadku niewłaściwej pielęgnacji betonu. Za prawidłową i zgodną z reżimem technologicznym pielęgnację wbudowanego betonu i skutki z nią związane oraz zachowanie przy tym najwyższej staranności odpowiada Odbiorca;
18. W ramach ochrony gwarancyjnej, w wypadku uznania reklamacji przez Dostawcę, Odbiorcy przysługuje wyłącznie roszczenie o naprawę, wymianę lub uzupełnienie ilości betonu towarowego, wolnego od wad, co do której Dostawca uznał reklamację albo o obniżenie ceny betonu towarowego, co do którego Dostawca uznał reklamację;
19. Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu ochrony gwarancyjnej rozpoczyna się z dniem odbioru betonu towarowego przez Odbiorcę i wygasa po upływie 12 miesięcy;
20. Dostawca jest zwolniony całkowicie od odpowiedzialności z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady za dostarczony beton towarowy, jeśli Odbiorca, wiedząc o wadzie w chwili odbioru betonu towarowego, zgodził się na zawarcie umowy sprzedaży z ceną odpowiednio obniżoną;
21. Warunkiem udzielenia ochrony gwarancyjnej oraz rękojmi przez Dostawcę jest terminowa zapłata całej ceny;
22. Odbiorca wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu;
23. Odbiorca oświadcza, że akceptuje wystawianie i przysyłanie faktur w formie elektronicznej przez Dostawcę w rozumieniu art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług;
24. Faktury w formie elektronicznej będą przysyłane na adres wskazany w zamówieniu;
25. Strony dołożą wszelkich starań, aby wszelkie spory powstałe między Stronami wynikające z niniejszego zamówienia lub pozostające w związku z nim. W razie niemożności polubownego rozwiązania sporu przez Strony, wszelkie spory powstałe między Stronami wynikające z zamówienia lub pozostające w związku z nim, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Dostawcy albo sąd powszechny właściwy dla miejsca zawarcia umowy.